

Miko Marine

Magnetic Miko Plaster

Magnetic Miko Plaster

Patentoitu Miko Plaster on DNV GL hyväksytty paikkaamaan vuotavien alusten runkoja suoraan vedessä.

Tiiviys saavutetaan vedenpaineella ja teräspinnan välisellä magneettisella tartunnalla. Miko Plaster soveltuu pitkäaikaiseen varastointiin, eikä de magnetisoidu käytön jälkeen.

Ulkopinta on polyesteri vahvistettua PVC kangasta, erittäin kestävä rakenne. Sisäpinta on nitrilli kumiseos joka tuottaa magneettisen sekä kitkaan pohjautuvan pidon.

Toimii myös tiivistävänä pintana peltiä vasten. Suuremmat koot ovat varustettuna kelluntaelementeillä helpottamaan työskentelyä veden alla.

Miko Plaster valmistetaan Norjassa. Vakiomittojen lisäksi voimme valmistaa myös erikoismitoilla.

Magneettinen pitovoima	100 g / cm ²
Paino	9.0 kg / m ²
Paino vedessä	5.5 kg / m ²
Nostosilmukan kesto	350 kg / kpl
Max lämpötila	120 °C
Paksuus	3.5 mm
Venytysovoima	8500 N / 5 cm
Murtolujuus	1500 N (DIN 53356)

